



- Sans solvant et inodore
- Joint de collage durablement élastique, adhère sur surfaces humides
- Encollage des chevauchements et raccords de lés PAVATEX et agent de collage pour PAVATAPE

### Conditionnement

	Numéro d'article	Contenu par récipient (ml/g)	Contenu du carton [pc]	Accessoires inclus	Fr./pièce hors taxes	Catégorie
Cartouche	00115129	310/470	12	12 pointes de versement	13,00	A
Sachet tubulaire	00107576	600/900	10	10 buses éventail	21,25	A

### Caractéristiques techniques

Matériau	colle polyuréthane monocomposant, exempte de solvant
Température minimale de mise en œuvre pour support et air ambiant [°C]	-5
Température de mise en œuvre Colle [°C]	+5 à +40
Résistance à la température [°C]	-40 à +100
Temps ouvert (formation d'un film) à 20 °C et 65 % h.r. [min.]	7
Étanche après [h]	2

### Consommation (valeurs indicatives)\*

	Format [cm]	ml/m	ml/m <sup>2</sup>	Besoin pour 100 m <sup>2</sup>	
				Cartouche	Sachet
ISOLAIR/ISOROOF	77x250	25	36	12	6
PAVATHERM-PLUS	58x180	25	60	20	10
Encollage et raccordement des lés PAVATEX	–	25	–	–	–

\* sans raccords ni pénétrations

### Description du produit

Adapté pour un encollage résistant à l'eau et aux intempéries des systèmes d'isolation et de sous-toiture PAVATEX ; pour un encollage résistant à l'eau et à l'air des chevauchements et raccords des lés PAVATEX. Agent de collage du PAVATAPE sur des surfaces humides et poreuses. Adhère sur le bois, les panneaux dérivés du bois, les panneaux ininflammables, le béton, la maçonnerie, les enduits, les métaux protégés contre la corrosion et les supports humides.

Il est nécessaire d'effectuer des essais d'encollage sur les matériaux qui ne sont pas prévus dans l'application du produit proposée.

Nos brochures techniques contiennent plus de détails sur les possibilités d'application et les consignes de mise en œuvre.

### Stockage

Stocker au frais et au sec, à l'abri des dommages.

### Conservation

18 mois non ouvert

### Remarque sur la sécurité du travail

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de produits liquides.

Veillez respecter les indications sur la fiche de données de sécurité.

Uniquement pour les professionnels.

### Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d'ouvrage.

