

## PAVAFIX SN BAND

Schrauben- und Nageldichtungsband für PAVATEX ADB, FBA und UDB

**Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder Schraubstellen im Konterlattenbereich.**

### Verarbeitungshinweise

Verklebung nur auf trockenen, sauberen und staubfreien Unterdeck- oder Konterlatten. Konterlatten sind extremen zyklischen Wechsels zwischen nass und trocken unterworfen. Für eine bessere Dichtwirkung ist daher eine Verschraubung der Konterlattung einer Nagelung vorzuziehen.

#### Verarbeitungstemperatur

- Untergrund und Luft ab -5°C
- Band -5° bis +40°C

#### Temperaturbeständigkeit

- -40° bis +90°C

### Verarbeitung im Detail

#### A MONTAGE SN BAND

1. PAVAFIX SN BAND direkt auf die PAVATEX ADB oder Konterlatte kleben.
2. Dann die Konterlatte montieren.



- ✓ **Dauerhaft regensicherres Abdichten bei Schrauben und Nägel**
- ✓ **UV- und witterungsbeständig**
- ✓ **Einfache Montage dank aufkaschiertem Kleber**

### Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.