



- Étanchéité à la pluie durable des fixations de contrelattes
- Produit résistant aux UV et aux intempéries
- Application aisée grâce à l'utilisation d'une colle

#### Conditionnement

	Numéro d'article	Poids du carton [kg]	Longueur de rouleau [m]	Largeur de rouleau [mm]	Contenu du carton [pc]	Fr./m <sup>1</sup> hors taxes	Catégorie
PAVAFIX SN BAND	00111100	2,4	30	63	8	0,40	A

#### Caractéristiques techniques

Matériau	plastique alvéolaire avec colle acrylique
Épaisseur [mm]	3
Température minimale de mise en œuvre pour support et air ambiant [°C]	-5
Température de mise en œuvre Ruban [°C]	-5 à +40
Résistance à la température [°C]	-40 à +90

#### Description du produit

Ruban d'étanchéité pour vis et clous, pour PAVATEX ADB : empêche la pénétration de l'humidité aux emplacements des clous et des vis, sous le contreplattage.

Nos brochures techniques contiennent plus de détails sur les possibilités d'application et les consignes de mise en œuvre.

#### Stockage

Au frais et au sec, dans un endroit protégé des rayons du soleil.

#### Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d'ouvrage.

