



- Für Abklebungen im Innen- und Aussenbereich, überputz- und überstreichbar
- Feuchtigkeitsregulierend mit variablem  $S_d$ -Wert
- Geeignet für Sanierung und Neubau

**Lieferform**

	Artikelnummer	Gewicht/Karton [kg]	Rollenlänge [m]	Rollenbreite [mm]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./m <sup>1</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
PAVAFIX WIN	00108285	4.0	25	90	4	3.10	A

**Technische Werte**

Material	PET-Vlies und PA-Folie
Dicke [mm]	0.65 mm
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft [°C]	Untergrund nicht überfrozen, Luft -5
Verarbeitungstemperatur Band [°C]	-5 bis +40
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80
Überputzbar	gegeben
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
UV-Witterungsstabilität	3 Monate

**Produktbeschreibung**

Zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Fenstern, Türen, und der Innenausbauplatte PAVAROOM an das angrenzende Bauteil. Das feuchtigkeitsregulierende Band kann für die innere und äussere Abdichtung verwendet werden und vermeidet somit Einbaufehler. Die Fuge bleibt ganzjährig trocken und Schäden durch Kondensation können so wirkungsvoll vermieden werden.

Dank leistungsstarker Klebefläche eignet sich das Band zur direkten Fixierung auf dem Rahmen und am angrenzenden glatten Mauerwerk.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

**Lagerung**

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

**PAVATEX-Systemgarantie**

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

