



- Pour les encollages à l'intérieur et à l'extérieur, enduisable et recouvrable
- Régulateur d'humidité avec valeur  $S_g$  variable
- Pour les rénovations et les constructions neuves

#### Conditionnement

	Numéro d'article	Poids du carton [kg]	Longueur de rouleau [m]	Largeur de rouleau [mm]	Contenu du carton [pc]	Catégorie
PAVAFIX WIN	00108285	4,0	25	90	4	A

#### Caractéristiques techniques

Matériau	Non-tissé PET et film PA
Épaisseur [mm]	0,65 mm
Température minimale de mise en œuvre pour support et air ambiant [°C]	Support non givré, air -5
Température de mise en œuvre Ruban [°C]	-5 à +40
Résistance à la température [°C]	-40 à +80
Enduisable	Oui
Résistance au passage d'eau	W1
UV-Witterungsstabilität	3 mois

#### Description du produit

Étanchéité des joints de raccord des fenêtres, des portes et des panneaux de construction intérieurs PAVAROOM avec les éléments de construction adjacents. Le ruban régulateur d'humidité peut être utilisé pour l'étanchéité intérieure et extérieure, évitant ainsi les erreurs de montage. Le joint reste sec tout au long des saisons et empêche efficacement tous les dommages dus à la condensation.

La surface fortement adhésive garantit la fixation directe du ruban sur les châssis ainsi que sur les maçonneries adjacentes lisses.

La brochure technique Produits d'étanchéité contient plus de détails sur les possibilités d'application et les consignes de mise en œuvre.

#### Stockage

Au frais et au sec, dans un endroit protégé des rayons du soleil.

#### Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d'ouvrage.

