



- Matériau isolant en fibres de bois, naturel et flexible
- Mise en œuvre simple et excellent effet de serrage
- Largeur de treillis spécialement adaptée aux dimensions de trames standard dans les constructions à ossature bois



Conditionnement

Numéro d'article	Épais. [mm]	Pièce/palette	Pièce/paquet	Dim. [cm]	Palette [m²]	Palette [kg]	Catégorie
00108674	30	144	12	57,5 x 135	111,8	201	A
00107594	40	112	8	57,5 x 135	86,9	208	A
00107595	50	90	9	57,5 x 135	69,9	209	A
00107596	60	72	6	57,5 x 135	55,9	201	A
00107597	80	56	4	57,5 x 135	43,5	208	A
00107585	100	42	3	57,5 x 135	32,6	196	A
00107586	120	36	3	57,5 x 135	28,0	201	A
00107587	140	32	2	57,5 x 135	24,8	208	A
00107589	160	28	2	57,5 x 135	21,7	211	A
00107590	180	24	2	57,5 x 135	18,6	201	A
00107591	200	20	2	57,5 x 135	15,5	188	A
00107592	220	20	2	57,5 x 135	15,5	205	A
00107593	240	16	2	57,5 x 135	12,4	181	A

Chants: Droits

Caractéristiques techniques

Densité ρ [kg/m³]	55
Conductivité thermique (EN 13171) λ_p [W/(mK)]	0,038
Capacité thermique spécifique C [J/(kgK)]	2100
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ	2
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	classe E
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED)	030105; 170201; 170604
Code d'identification	WF-EN13171-T3-MU2-AFr5
N° KEYMARK	011-7D049

Suisse

Conductivité thermique selon SIA λ_p [W/(mK)]	0,038
---	-------

Description du produit

Le PAVAFLEX est un matériau isolant flexible en fibres de bois, possédant d'excellentes propriétés isolantes et une importante capacité thermique, pour des constructions ouvertes à la diffusion. Ce matériau isolant se met en œuvre avec de simples outils de coupe. Grâce à sa flexibilité et à l'effet de serrage en résultant, le PAVAFLEX se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures.

Composition

Voir Fiche de Données de Sécurité sur le site www.pavatex.com

Stockage

A stocker au sec et à l'abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l'état sec.



Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d'ouvrage.

