



- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Gute Verarbeitbarkeit durch flexiblen Folienträger
- UV-stabilisiert, sehr alterungsbeständig auf schwarzen Fassadenbahnen

Lieferform

	Artikelnummer	Gewicht/ Karton [kg]	Rollenlänge [m]	Rollenbreite [mm]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./m ¹ exkl. MwSt.	Kategorie
PAVAFIX 60	00107582	2.8	25	60	4	1.30	A
PAVAFIX 20_40	00107581	2.8	25	60	4	1.90	A
PAVAFIX 150	00107580	3.2	25	150	2	3.95	A

Technische Werte

Material	Allround-Acrylatkleber auf Kunststoffträger
Dicke [mm]	0.3
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft [°C]	-5
nur mit PAVAPRIM [°C]	-10
Verarbeitungstemperatur Band [°C]	-5 bis +40
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90

Produktbeschreibung

PAVAFIX ist ein Allround-Acrylatklebeband zum dauerhaften Abdichten von PAVATEX Bahnen und Holzfaserplatten im Innen- und Aussenbereich. UV-stabilisiert und gute Alterungs- und Wasserbeständigkeit. Die Freibewitterungsdauer beträgt max. 12 Monate. Dauerhafte indirekte UV-Belastung hinter offenen Fassaden. Bei Verklebung auf porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein Voranstrich mit PAVABASE oder PAVAPRIM

- PAVAFIX 60: Für die Verklebung von Folien
- PAVAFIX 20_40: Für die Verklebung von Anschlüssen
- PAVAFIX 150: Für die Verklebung von First, Kehlen, Grate und Plattenstössen

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

