

PAVAPRIM

Lösemittelfreier Primer für PAVATAPE und PAVAFIX

PAVAPRIM kommt als Primer von PAVATAPE und PAVAFIX auf PAVATEX-Holzfaserverplatten und anderen porösen sowie mineralischen Baustoffen zum Einsatz. PAVAPRIM weist eine hohe Selbstklebekraft auf, hat eine grosse Tiefenwirkung und ist gut wasser- und wärmebeständig.



Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Verarbeitungstemperatur

- Untergrund und Luft ab -10°C
- Primer +5° bis +40°C

Temperaturbeständigkeit

- -40° bis +90°C

Abluftzeit

- 15 min. bei 20°C und 50 % r.F., 200 g/m² (min)
- 30 min. bei 5°C und 75 % r.F., 200 g/m² (min)

Verarbeitung im Detail

A VERARBEITUNG VON PAVAPRIM

1. PAVAPRIM vor Gebrauch gut schütteln. Gleichmässig und deckend mit Lackrolle oder Pinsel auf Untergrund auftragen.
2. Vor dem Anbringen des PAVATEX-Klebebandes den Primer ablüften lassen bis er transparent ist und sich ein klebriger Oberflächenfilm gebildet hat. Bei Verklebungen auf Weichfaserplatten muss PAVAPRIM nicht abgetrocknet sein. Das jeweilige Klebeband kann direkt in den noch feuchten Primer geklebt werden. Die Verklebung ist aber erst nach vollständiger Trocknung gewährleistet. Die Abluftzeit kann stark variieren und hängt vom Untergrund, der Temperatur, der Luftfeuchte und Auftragsmenge ab. PAVAPRIM lässt sich im frischen Zustand mit Wasser reinigen. Ausgehärteter Primer kann nur mechanisch entfernt werden. Behälter nach Gebrauch gut schliessen. Durch moderate Wärmezufuhr, z.B. mit einem Heissluftföhn, kann die Abluftzeit verkürzt werden.
3. PAVATEX-Klebeband mit Anpressrolle stark anpressen.


✓ **Lösemittelfrei, selbstklebend, starke Tiefenwirkung**

✓ **Auch bei tiefen Temperaturen verarbeitbar**

✓ **Auf Weichfaserplatten keine Trocknung nötig – Verklebung kann in feuchten Primer erfolgen**

Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken, geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Haltbarkeit 24 Monate ungeöffnet.



Verbrauch auf PAVATEX-Holzfaserverplatten, 200 g/m²

	Breite (m)	Reichweite 1 l
PAVAFIX / PAVATAPE 150	~0,2	~25 m
PAVATAPE 75	~0,09	~55 m
PAVATAPE FLEX	~0,1	~50 m
PAVATAPE 12	~0,04	~125 m
PAVAFIX	~0,08	~62,5 m