



- Hohe Verlegeleistung (Eckenschnitte)
- Direkter Wasserlauf von First bis Traufe
- Abgestimmt auf die Anforderungen zweifach belüfteter Dachkonstruktionen

Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/Palette	Format [cm]	Palette [m ²]	Palette [kg]	Fr./m ² exkl.MwSt.	Kategorie
00108644	4.5	100	215 x 107	230.1	1003	5.70	A
00108645	4.5	100	262 x 107	280.3	1218	5.70	A
00108646	4.5	100	300 x 107	321.0	1392	5.70	A

Kantenausführung: Stumpf

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m ³]	950
Wärmeleitfähigkeit λ_p [W/(mK)]	0.170
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	122
Brandverhalten (EN 13501-1)	D,-s2,d0
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201
Faserplatte EN 622-2	Typ HB.H

Produktbeschreibung

PAVAROOF-K ist das Unterdach-System mit speziell vergüteten Holz-faser-Hartplatten für den Einsatz als Unterdach in zweifach belüfteten Dachkonstruktionen, d.h. für wärmegeämmte Steildächer mit Durch-lüftungsraum zwischen Dämmschicht und Unterdachplatten. Zum System gehören der blaue PAVACLIP Unterdachhaken und der Ab-standhalter mit integriertem Nagel. Das PAVAROOF-K Unterdach ist wirksamer Schutz gegen Regen, Flugschnee, Staub usw. Es verhindert durch geführtes Ableiten des eingedrungenen Regenwassers, dass Schäden entstehen und erhöht somit die Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten.

