



- Leicht, stabil und dämmstark
- Schnelle Montage
- Dampfbremsend und luftdicht, fertige Oberfläche für Finisharbeiten

Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/ Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m ²]	Format [cm]	Palette brutto [m ²]	Palette [kg]	Kategorie
00108327	30	148	123 x 52	94.7	125 x 54	99.9	709	A
00108328	30	74	248 x 52	95.4	250 x 54	99.9	709	A
00108329	60	72	123 x 52	46.1	125 x 54	48.6	691	B
00107619	60	36	248 x 52	46.4	250 x 54	48.6	691	B

Kantenausführung: Profiliert umlaufend mit V-Fuge

Oberfläche: Beidseitig weisse Funktionsschicht auf Zellulosebasis mit dampfbremsender Wirkung

Herstellung: Werk Golbey

PAVATEX Laibungsplatten (unbeschichtet)

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/ Palette	Stück/ Paket	Format [cm]	Palette [m ²]	Palette [kg]	Kategorie
00108226	20	96	8	110 x 60	63.4	249	A
00108227	40	48	4	110 x 60	31.7	249	A

Kantenausführung: Stumpf

Herstellung: Werk Cham

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m ³]	230
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0.044
Spez. Wärmekapazität	2100
sd-Wert [m]	4.6
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	250
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	30
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T5-CS(10/y)250-TR30-WS1.0

Schweiz

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)	4.3
--------------------------------	-----

Produktbeschreibung

PAVAROOM ist eine Innenausbauplatte für die Beplankung von Dachschräge, Decke, Innenwand, Kniestock und Innenseite der Aussenwand. Die Nut und Federverbindung ermöglicht eine schnelle fortlaufende Verlegung über Konstruktionshölzer/Sparren bis zu einem max. Achsmass von 80cm. Die beidseitige Beschichtung macht den Einsatz als dampfbremsende und luftdichte Ebene möglich. Eine zusätzliche Dampfbremse-/Luftdichtigkeitsfolie ist nicht notwendig. Dadurch sind bis zu 3 Arbeitsschritte weniger erforderlich als bei herkömmlichen GK/ GF-Platten. Mit einem Gewicht von 7.20 bzw. 13.20 kg/m² ist sie deutlich leichter und sorgt somit für ein sehr einfaches Handling. Gleichzeitig gewährleistet PAVAROOM einen zusätzlichen Wärmeschutz, Hitzeschutz und Schallschutz. Anschlüsse an angrenzende Bauteile können mit dem Klebeband PAVAFIX WIN luftdicht abgeklebt werden.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 2 Paletten übereinander stapeln.

PAVATEX-Systemzubehör

Spachtelset
PAVAFIX WIN

PAVACASA Fugendichtband

PAVACASA Fugenfüller

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.

