



- Pare-vapeur universel limitant la diffusion de vapeur d'eau
- Produit indéformable et résistant à la déchirure, légèrement transparent avec marquage de découpe intégré
- Accessoires adaptés au système, avec garantie de système PAVATEX incluse

Conditionnement

Numéro d'article	Largeur de rouleau [m]	Longueur de rouleau [m]	Surface utile [m ²]	Poids du rouleau [kg]	Catégorie
00107630	1,5	50,0	75,0	9	A

Caractéristiques techniques

Matériau	non-tissé de polypropylène avec revêtement de polyoléfine	
Épaisseur [mm]	0,40	
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ	70'000	
Valeur s_d [m]	28	
Poids surfacique [g/m ²]	110	
Classe comportement au feu (EN 13501-1)	classe E	
Indice d'incendie selon VKF	5,2	
Allongement [%]	longitudinale	95
	transversale	95
Force de rupture [N/5cm]	longitudinale	180
	transversale	160
Résistance à la déchirure au clou [N]	longitudinale	100
	transversale	150
CE	EN 13984	

Description du produit

Le lé PAVATEX DB 28 est utilisé comme pare-vapeur étanche à l'air dans des constructions de toitures et de murs à diffusion de vapeur réduite. Le PAVATEX DB 28 est posé du côté chaud de l'isolation thermique. L'encollage des joints des lés ainsi que des raccords et passages est réalisé avec les produits d'étanchéité PAVATEX.

Stockage

Stocker les rouleaux au sec, en position debout ou couchée, à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité.



Accessoires du système PAVATEX

PAVACOLL 310/600
 PAVABOND
 PAVATAPE 12
 PAVATAPE FLEX
 PAVAFIX

La brochure « Produits d'étanchéité » contient plus de détails sur les possibilités d'application et les consignes de mise en œuvre.

