


## UDB Streifen



- Beidseitig mit Polyurethan beschichteten Schweissstreifen für die verschweisbare Unterdachbahn, heiss- oder kaltverschweisbar
- Ideal für die Einbindung der Lattung in die homogen verschweisste Gesamtfläche
- Multifunktional verwendbar für Detaillösungen und Anschlüsse

### Lieferform

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt.
00107488	0.3	25.0	7.5	3	5	10.90

### Technische Werte

Material	Polyester Faservliesstoff mit TPO Beschichtung	
s <sub>d</sub> -Wert [m]	0.18	
Flächengewicht [(g/m <sup>2</sup> )]	330	
Wasserdichtigkeit	W1	
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Freibewitterungszeit (Monate)	3	
Dehnung [%]	längs	50
	quer	70
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	300
	quer	350
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	200
	quer	200

### Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

## UDB Quellschweissmittel



- Schnelles und effektives Arbeiten sowie Verschweissen der Nähte
- Stellt eine homogene und unlösliche Nahtverbindung her
- Extrem schnelle Reaktionszeit bei der Verschweissung

### Lieferform

Artikelnummer	Material	Doseninhalt [l]	Kartoninhalt [Dosen]	Haltbarkeit [Monate]	Fr./Liter exkl. MwSt.
00107719	Tetrahydrofuran 99.9 %	1.0	6	18	43.10

### Lagerung

Lagerklasse 3, VbF-Klasse B. Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Mindestverarbeitungstemperatur: 5°C. Angebrochene Behälter sind sorgfältig zu verschliessen und umgehend zu verbrauchen.

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf [www.pavatex.com](http://www.pavatex.com)

### UDB Pinselflasche



- Leere PE Flasche mit aufgeschraubtem Pinselkopf
- Einfaches und effizientes Auftragen des Quellschweissmittels
- Ideale Dosierung des Quellschweissmittels

#### Lieferform

Ausführung	Wert
Artikelnummer	00107489
Material	Transparente Kunststoffflasche mit Pinselapplikator
Füllvermögen	0.5l
Kartoninhalt	1 Stück
Fr./Stück exkl. MwSt.	35.25

#### Lagerung

trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.

### UDB Manschette



- Vorgefertigtes Formteil speziell für den schnellen luft-, wind- und wasserdichten Anschluss von Rohrdurchdringungen
- Normrohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 mühelos einzubinden
- Die dauerelastische Dehnfähigkeit von bis zu 600% ermöglicht müheloses Ausgleichen üblicher Baubewegungen

#### Lieferform

Artikelnummer	Gesamthöhe [mm]	Wanddicke [mm]	Aussendurchmesser [mm]	Max. Innendurchmesser [mm]	Min. Innendurchmesser [mm]	Dehnung längs/quer [%]	Kartoninhalt [Stück]	Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt.
00107529	100	0.8	255	135	85	600	10	18.85

#### Lagerung

trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.

### UDB TPU-Klebstoff



- Praktische Pinseldose
- Für Traufanschlüsse, Aufbordungen und Kantenversiegelungen
- Verarbeitung auf vielen Untergründen und auch bei tiefen Temperaturen

#### Lieferform

Artikelnummer	Material	Doseninhalt [l]	Kartoninhalt [Dosen]	Haltbarkeit [Monate]	Fr./Liter exkl. MwSt.
00110499	Polyuretane	1	8	12	36.60

#### Lagerung

Lagerklasse 3, VbF-Klasse B, Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Mindestverarbeitungstemperatur 0° C. Angebrochene Behältnisse sind sorgfältig zu verschliessen und umgehend zu verbrauchen.