



- Anwendung bei Gebäuden mittlerer Höhe
- Speziell für hinterlüftete Fassaden mit brennbarer Verkleidung konstruiert
- Rationelle und einfache Verarbeitung dank vorgefertigter Kombination aus Holzfaser (WF) und 10 mm Gipsfaserplatte (GF)



gilt nur für Dämmplatte aus Holzfaser!

Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/ Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m ²]	Format [cm]	Palette brutto [m ²]	Palette [kg]	Fr./m ² exkl.MwSt.	Kategorie
00109346	60	36	143 x 56	28.8	145 x 58	30.3	449	32.60	A
00109347	80	28	143 x 56	22.4	145 x 58	23.5	436	42.10	B

Kantenausführung: Profiliert
Herstellung: Werk Cham

Technische Werte

WF/GF

Rohdichte ρ [kg/m ³]	175/1150
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0.043/0.32
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100/1100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	5/13
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E/A2-s1,d0
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	80/-
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	5/-
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	170604
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T4-CS(10/Y)80-TR5-WS1.0-MU5-AFr100/-

Produktbeschreibung

PAVATHERM-COMBI PROTECT ist eine Dämmplatte aus WF und GF zur Überdämmung von Ständerkonstruktionen für Gebäude mittlerer Höhe.

PAVATHERM-COMBI PROTECT bietet mit der Kombination von Weichfaser (RF-3) und der Dämmschutzschicht (RF-1) beste Voraussetzungen, um hinterlüftete Fassaden mit brennbaren Verkleidungen, nach Absprache mit der Gebäudeversicherung (VKF) einfach realisieren zu können.

Die Dämmung bleibt im Vergleich zu anderen Lösungen druckstabil, so dass die Lattung ohne Doppelgewindeschrauben befestigt werden kann.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 2 Paletten übereinander stapeln.



gilt nur für Dämmplatte aus Holzfaser!

PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebkomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

