



- Unterdachplatte aus Schweizer Holz mit leistungsstarker Zusatzdämmung und rutschfester Oberfläche
- 3 Monate frei bewitterbar als Bauzeitabdichtung
- Dämmstark dank Zusatzdämmung, einfache Verarbeitung dank geringem Plattengewicht



Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m ²]	Format [cm]	Palette brutto [m ²]	Palette [kg]	Fr./m ² exkl.MwSt.	Kategorie
00107671	60	36	178 x 56	35.9	180 x 58	37.6	476	16.90	A
00107672	80	28	178 x 56	27.9	180 x 58	29.2	481	21.40	A
00107667	100	22	178 x 56	21.9	180 x 58	23.0	466	25.90	A
00107668	120	18	178 x 56	17.9	180 x 58	18.8	453	30.40	A
00107669	140	16	178 x 56	15.9	180 x 58	16.7	467	34.90	A
00107670	160	14	178 x 56	14.0	180 x 58	14.6	465	39.40	A

Kantenausführung: Asymmetrisch profiliert / Herstellung: Werk Cham
In zwei Stapeln auf einer teilbaren Palette

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m ³]	190
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0.043
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	5
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	100
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	4
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Bezeichnungsschlüssel WF-EN13171-T5-CS(10Y)90-TR2,5-WS1,0-MU5-AF100	
Unterdeckplatte (EN 14964)	EN 622-4:2009 Typ SB.E
N° KEYMARK	011-7D018

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA 279 λ_D [W/(mK)]	0.043
Unterdachplatte gem.	SIA 232/1

Produktbeschreibung

Bewährte Kombination aus SWISSTHERM und ISOROOOF.

Bereich Dachdämmung: Als Dachdämmung mit integrierter Unterdachplatte wird PAVATHERM-PLUS entweder vollflächig als äusserste Schicht einer PAVATEX-Aufsparrendämmung verlegt, oder es erfolgt die Direktmontage auf den Sparren als Ergänzung einer Zwischensparrendämmung.

Bereich Aussenwanddämmung: Im Bereich Aussenwand eignet sich das PAVATHERM-PLUS Dämmelement für Dämmmassnahmen in Massiv- sowie in Holzbauweise mit Vorhangfassaden.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.



PAVATEX-Systemzubehör

Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder PAVAPRIM

Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75/150, PAVAFIX und PAVATAPE FLEX / **bei feuchtem Untergrund:** PAVACOLL 310/600 als Haftvermittler auf PAVATAPE verwenden

Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310/600
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

