



- Trittsicher und begehbar
- Schnelle, witterungs- und sparrenunabhängige Verlegung und geringster Verschchnitt
- Für einfach belüftete Dächer, Unterdach für normale Beanspruchung SIA 232



Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/ Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m ²]	Format [cm]	Palette brutto [m ²]	Palette [kg]	Fr./m ² exkl.MwSt.	Kategorie
00108317	22	40	197 x 56	44.1	205 x 64	52.5	451	15.80	A

Kantenausführung: PAVISO-System

Technische Werte

	WF/MF
Rohdichte ρ [kg/m ³]	240/950
Wärmeleitfähigkeit λ_p [W/(mK)]	0.047/0.17
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100/1700
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	5/60
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E/D,-s2,d0
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	30
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Faserplatte EN 622-2	Typ HB.H
Weichfaserplatte EN 13171	WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)150-TR30-WS1.0-MU5-AFr100

Produktbeschreibung

PAVISO ist die Kombination zweier in der Praxis seit vielen Jahren bewährter Produkte von PAVATEX: PAVAROOF-K (Hartfaser-Unterdachplatte) und ISOROOF (Unterdach-Dämmplatte). Zusammen, kombiniert zu einem neuen Unterdach-Element, sind sie noch überzeugender in der Leistung. PAVAROOF-K bietet die robuste und widerstandsfähige Oberfläche. ISOROOF erreicht als Zusatzdämmung die hervorragenden Werte gegen Kälte, Hitze und Lärm.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten.

