



- Universell einsetzbare, druckfeste Dämmplatte für vielfältige Anwendungen
- Dämmstark gegen Wärmeverluste im Winter und sommerliche Hitze
- Geprüfte Konstruktionen für Feuerwiderstand und Schallschutz



Lieferform

| Artikelnummer | Dicke [mm] | Stück/Palette | Format [cm] | Palette [m ²] | Palette [kg] | Fr./m ² exkl.MwSt. | Kategorie |
|---------------|------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 00108913 | 30 | 144 | 110 x 60 | 95.0 | 448 | 6.85 | B |
| 00108347 | 40 | 112 | 110 x 60 | 73.9 | 464 | 7.15 | A |
| 00108348 | 60 | 72 | 110 x 60 | 47.5 | 448 | 10.70 | A |
| 00108349 | 80 | 56 | 110 x 60 | 37.0 | 464 | 14.30 | A |
| 00108350 | 100 | 44 | 110 x 60 | 29.0 | 456 | 17.85 | A |
| 00108351 | 120 | 36 | 110 x 60 | 23.8 | 448 | 21.40 | A |

Kantenausführung: Stumpf
Herstellung: Werk Cham

Technische Werte

| | |
|--|------------------------|
| Rohdichte ρ [kg/m ³] | 150 |
| Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)] | 0.039 |
| Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl μ | 5 |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E |
| Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 30 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 2.5 |
| Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201; 170604 |
| Bezeichnungsschlüssel WF-EN13171-T4-CS(10/Y)30-TR2.5-WS2.0-MU5-AFr100 | |

Schweiz

| | |
|---|-------|
| Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA 279 λ_D [W/(mK)] | 0.039 |
|---|-------|

Produktbeschreibung

Die SWISSTHERM-Holzfaserdämmplatte ist universell einsetzbar in den Bereichen Dach, Wand und Boden. Die wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften, und das handliche Plattenformat sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Konstruktionen.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.



PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

