



- Panneau isolant universel et multifonctionnel résistant à la compression
- Hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale
- Constructions testées pour la résistance au feu et l'isolation phonique



Conditionnement

Numéro d'article	Épais. [mm]	Pièce/palette	Dim. [cm]	Palette brut [m ²]	Palette [kg]	Fr./m ² hors taxes	Catégorie
00108913	30	144	110 x 60	95,0	448	6,85	B
00108347	40	112	110 x 60	73,9	464	7,15	A
00108348	60	72	110 x 60	47,5	448	10,70	A
00108349	80	56	110 x 60	37,0	464	14,30	A
00108350	100	44	110 x 60	29,0	456	17,85	A
00108351	120	36	110 x 60	23,8	448	21,40	A

Chants: Droits
Fabrication: Usine Suisse

Caractéristiques techniques

Densité ρ [kg/m ³]	150
Conductivité thermique (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0,039
Capacité thermique spécifique C [J/(kgK)]	2100
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ	5
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	classe E
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa]	30
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa]	2,5
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED)	030105; 170201; 170604
Code d'identification	WF-EN13171-T4-CS(10/Y)30-TR2.5-WS2.0-MU5-AFr100

Suisse

Conductivité thermique selon SIA λ_D [W/(mK)]	0,039
---	-------

Description du produit

Le panneau isolant en fibres de bois SWISSTHERM est un isolant universel pour toiture, mur, façade et plancher. Les propriétés d'isolation et d'accumulation thermique et le format maniable des panneaux sont des conditions idéales pour une mise en œuvre dans de nombreuses constructions.

Composition

Voir Fiche de Données de Sécurité sur le site www.pavatex.com

Stockage

A stocker au sec et à l'abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l'état sec. Empiler au maximum 4 palettes l'une sur l'autre.



Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d'ouvrage.

