

Pressemitteilung

Fribourg im Dezember 2017

PAVATEX an der Swissbau 2018: Messehighlights

Wir folgen dem Trend auf dem Schweizer Markt und bieten aktiv Holzfaserdämmelemente aus Schweizer Holz an, die hauptsächlich in unserem Schweizer Werk in Cham, ZG produziert werden. Alle Produkte aus Cham sind mit dem Herkunftszeichen Schweizer Holz und dem SWISS LABEL ausgezeichnet. Wir haben unser Produktsortiment für 2018 um einige Produkte ergänzt und Anpassungen vorgenommen, von denen unsere Kunden ab sofort profitieren können.

Unsere Klassiker im Sortiment heissen ISOROOF, PAVATHERM-PLUS und DIFFUTHERM. Neu im Sortiment ist die multifunktional einsetzbare Dämmplatte **SWISSTHERM-COMBI** in den Dicken 60-160 mm. Diese Allroundplatte mit profilierter Kantenausführung eignet sich für Wand- und Dachanwendungen gleichermaßen.

Ebenfalls neu im Portfolio sind die **PROFILLATTEN** aus Schweizer Holz in den Dicken 35, 60 und 80 mm. Die Profilgeometrie ist konform zu den Dämmplatten und daher können die PROFILLATTEN optimal mit diesen kombiniert werden. Die 4-seitig gehobelte, lufttrockene Latte eignet sich besonders gut für hinterlüftete Fassaden. So z.B. für Fassadenverkleidungen mit grossflächigen Platten oder weiteren Systemen, bei denen von der Ständerkonstruktion abweichende Unterkonstruktionen gefordert sind. Mit der PROFILLATTE lässt sich die Fassadenunterkonstruktion frei einteilen.

Gut bewährt hat sich seit Mitte 2017 **PAVATHERM-COMBI PROTECT**, das Dämmelement mit Brandschutzbeplankung zur Überdämmung von Ständerkonstruktionen für Gebäude mittlerer Höhe. Speziell konstruiert für hinterlüftete Fassaden mit brennbarer Verkleidung ist die Platte sehr druckstabil. Dank der vorgefertigten Kombination aus Holzfaser und Gipsfaserplatte kann ein Arbeitsschritt eingespart werden und die Verarbeitung ist schnell und einfach.

Das bisherige PAVAFLEX wird ab 1.1.2018 ersetzt durch **PAVAFLEX-PLUS** mit einer Rohdichte von 60 kg/m^3 . Der flexible Holzfaserdämmstoff zeichnet sich aus durch seinen sehr guten Lambda-Wert von 0.036 W/(mK) . Durch die verbesserte Wärmeleitfähigkeit wird eine höhere Dämmleistung erreicht. Die Dicken 30-240 mm sind neu im Format $122 \times 57.5 \text{ cm}$ verfügbar. Speziell für die Anwendung im Trockenbau bieten wir die Dicken 40, 60 und 80 mm auch im Format $122 \times 62.5 \text{ cm}$ an.

Wir haben unser Sortiment ergänzt um eine Einblasdämmung aus nativer Holzfaser, **isofloc® woodfiber**. So kann der nachhaltige Einsatz von Holzfaserdämmstoffen mit allen Produktvorteilen nun auch bei Einblasanwendungen konsequent fortgeführt werden. Durch die lose Form kann jede Dämmstärke und jede Geometrie fugen- und verschnittfrei gedämmt werden. isofloc® woodfiber ist sorptionsfähig und feuchteausgleichend und bietet einen hervorragenden Wärme-, Hitze- und Schallschutz.

Im Dichtsistem-Sortiment wurde die diffusionsoffene Unterdachbahn **PAVATEX ADB** optimiert. Die UV- und Temperaturbeständigkeit ist deutlich höher und sie ist 4 Monate frei bewitterbar. Die Bahn ist in den Rollenbreiten 1.5m und 3.0m verfügbar.

Beim Acrylatklebeband, **PAVAFIX 60** und **150** wurde ein flexibler Folienträger integriert. Diese Anpassung führt zu einer schnelleren und besseren Verarbeitbarkeit. PAVAFIX ist UV-stabilisiert und sehr alterungsbeständig auf schwarzen Fassadenbahnen und kann sowohl für Innen- als auch für Aussenanwendungen eingesetzt werden.

Zusätzlich wurde die Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn **isofloc active** in unser Produktangebot aufgenommen. Diese reissfeste Bahn ist feuchtevariabel und erlaubt eine Rücktrocknung nach innen. Sie kann damit bei bauphysikalisch anspruchsvollen Dämm Lösungen eingesetzt werden und bietet maximale Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel. isofloc active ist in den Dimensionen 1.5 m (B) * 50.0 m (L) mit einer Fläche von 75.0 m² verfügbar.

Unsere branchenweit einzigartige PAVATEX Systemgarantie für alle Abdichtungsfälle rund um die Gebäudehülle bietet unseren Kunden zusätzliche Sicherheit durch vielfältige Gewährleistungen.

(3'871 Zeichen)

Über PAVATEX

PAVATEX ist seit über 80 Jahren auf die Herstellung von hochwertigen Holzfaserdämmsystemen für die Gebäudehülle spezialisiert. Sowohl für den Neubau wie auch für die Sanierung von Gebäuden bietet PAVATEX moderne Dämm Lösungen. Die ökologischen und nachhaltigen Holzfaserplatten schützen zuverlässig vor Kälte, Hitze und Lärm. Sie sind frei von Schadstoffen und ermöglichen dank der Diffusionsoffenheit gesunde und angenehme Räume sowie sichere Konstruktionen.

www.pavatex.ch

Abbildungen

Fotos: Copyright PAVATEX / bei Namensnennung Abdruck honorarfrei
Bilder in hoher Auflösung fordern Sie bei Bedarf bitte an unter info@pavatex.ch.

Bild 1

Das Schweizer PAVATEX Werk für hochwertige Holzfaserdämmstoffe



Bild 2

Multifunktionale Schweizer Holzfaserdämmplatte SWISSTHERM-COMBI



Bild 3

4-seitig gehobelte, lufttrockene Profillatte aus Schweizer Holz



Bild 4

PAVATHERM-COMBI PROTECT, Dämmelement mit Brandschutzbeplankung



Bild 5

Feuchtevariable Dampfbrems- und Luftichtungsbahn isofloc active



Bild 6

Diffusionsoffene Unterdachbahn ADB mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit

