


## Bande UDB



- Bandes de soudage revêtues de polyuréthane sur deux faces pour lé de sous-toiture soudable
- Idéales pour envelopper le lattage vertical principal par soudage de chaque côté sur le plan courant
- Solution multifonctionnelle pour détails et raccords

### Conditionnement

Numéro d'article	Largeur de rouleau [m]	Longueur de rouleau [m]	Surface utile [m <sup>2</sup> ]	Poids rouleau [kg]	Contenu du carton [pièce]	Fr./m <sup>2</sup> hors taxes
00107488	0,3	25,0	1,5	3	5	10,90

### Caractéristiques techniques

Matériau	non-tissé de polyester avec revêtement TPO
Valeur $s_d$ [m]	0,18
Poids surfacique [(g/m <sup>2</sup> )]	330
Étanchéité à l'eau	W1
Résistance à la température [°C]	-40 à +90
Classe comportement au feu (EN 13501-1) (sur voligeage)	classe E
Temps ouvert (mois)	3
Allongement [%]	
longitudinale	50
transversale	70
Force de rupture [N/5cm]	
longitudinale	300
transversale	350
Résistance à la déchirure au clou [N]	
longitudinale	200
transversale	200

### Stockage

Stocker les rouleaux au sec, en position debout ou couché, à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité.

## Solvant de soudage UDB



- pose et soudage des joints rapides et efficaces
- création de joints homogènes et définitifs
- temps de réaction extrêmement rapide lors du soudage

### Conditionnement

Numéro d'article	Matériau	Contenu du boîte [l]	Contenu du carton [flacons]	Temps de stockage possible [mois]	Fr./litre hors taxes
00107719	Tétrahydrofurane 99,9%	1,0	6	18	43,10

### Stockage

Classe de stockage 3, classe-VbF B. Conserver l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et hors gel, à l'abri du soleil. Température minimale de mise en oeuvre : 5°C. Les flacons ouverts doivent être refermés avec soin et utilisés rapidement.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.pavatex.com](http://www.pavatex.com)

## Bouteille avec pinceau UDB



- Bouteille PE vide avec pinceau intégré
- Application simple et efficace du solvant de soudage
- Dosage optimal du solvant de soudage

### Conditionnement

Exécution	Données
Número d'article	00107489
Matériau	Bouteille plastique transparente avec pinceau
Contenance	0,5l
Contenu du carton	1 pc.
Fr./pièce hors taxes	35,25

### Stockage

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil et de l'humidité.

## Manchette UDB



- Spécialement conçue pour le raccordement rapide de l'étanchéité à l'air, au vent et à l'eau des traversées de tuyauterie
- Raccordement simple pour diamètres de tuyau normalisés entre DN 90 et 125
- Elasticité jusqu'à 600 % permettant de compenser les mouvements habituels de la construction

### Conditionnement

Número d'article	Hauteur totale [mm]	Epaisseur du mur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Max. diamètre intérieur [mm]	Min. diamètre intérieur [mm]	Allongement longitudinale / transversale [%]	Contenu du carton [pièce]	Fr./pièce hors taxes
00107529	100	0.8	255	135	85	600	10	18,85

### Stockage

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil et de l'humidité.

## Colle TPU UDB



- pot avec pinceau pratique
- Joint de collage élastique, adhésion rapide
- Pose sur de nombreux supports, à basses températures également

### Conditionnement

Número d'article	Matériau	Contenu du pot [l]	Contenu du carton [flacons]	Temps de stockage possible [mois]	Fr./litre hors taxes
00110499	Polyuretane	1	8	12	36,60

### Stockage

Classe de stockage 3, classe-VbF B. Conserver l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et hors gel, à l'abri du soleil. Température minimale de mise en oeuvre : 0°C. Les flacons ouverts doivent être refermés avec soin et utilisés rapidement.