

Leistungserklärung

gemäß Anhang V der Verordnung (EU) No. 305/2011



Erstellt am 04.03.2014 Überarbeitet am 04.03.2014
Druckdatum 04.03.2014

No. 6200_001-CPR 2013 / 05 / 12

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Pavatex LDB 0.02

Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts

Auf der Verpackung bzw. Bedruckung aufgeführt

Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation

EN 13859-1: Abdichtungsbahnen Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen

EN 13859-2: Abdichtungsbahnen Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers

Pavatex SA
Route de la Pisciculture
1701 Fribourg
Schweiz

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten

Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Brandverhalten gemäss System 3: FIRELABS NB1507 Steinstr. 18, 14822 Borkheide

Kiwa MPA Bautest GmbH
Niederlassung TBU Greven, NB0799
Gutenbergstrasse 29
Sperenberger Str. 9, D-12277 Berlin

Liste der wesentlichen Merkmale für den/die erklärten Verwendungszweck(e), Leistungen des Bauprodukts für die aufgeführten wesentlichen Merkmale und zugehörige harmonisierte technische Spezifikationen

Bauprodukte: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen und Wände entsprechend dem Anwendungsbereich der Norm: EN 13859-1 und EN 13859-2
Vorgesehene Verwendung: Luftdichtheit für Gebäude

Anforderung/Eigenschaft laut Mandat	Sollwert	Toleranz	Anmerkungen
Länge [m]	50		
Breite [cm]	150	-0.5%, +1.5%	
Masshaltigkeit [%]	< 1		
Brandverhalten	E		
Flächengewicht [g/m ²]	180	-10%, +10%	
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert [m]	0.02	+0.025, -0.01m	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1		
Widerstand gegen Luftdurchgang [m ³ /m ² h]	≤ 0.01 (50Pa)		
Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstands gegen künstliche Alterung	bestanden		
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm]	380 / 300	±20N	

PAVATEX SA

Rte de la Pisciculture 37- T +41 (0)26 426 31 11
CH-1701 Fribourg F +41 (0)26 426 32 09
Seite 1 von 2

Knonauerstrasse 51-53 T +41 (0)26 426 35 00
CH-6330 Cham F +41 (0)26 426 35 45

www.pavatex.ch
info@pavatex.ch

Leistungserklärung
gemäß Anhang V der Verordnung (EU) No. 305/2011



Erstellt am 04.03.2014 **Überarbeitet am** 04.03.2014
Druckdatum 04.03.2014

No. 6200_001-CPR 2013 / 05 / 12

Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%]	60 / 50		
Weiterreisswiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer [N]	250 / 320		

Cham den 04.03.2014

Pascal Ruedin
Abteilungsleiter Qualität & Projekte

Volker Brombacher
Leiter Technologiecenter