



- Grande adhésivité sur les deux faces, forte adhérence initiale
- Convient pour surfaces lisses et rugueuses
- Encollage rapide et sûr des raccords sans temps de séchage

Conditionnement

	Numéro d'article	Poids du carton [kg]	Longueur de rouleau [m]	Largeur de rouleau [mm]	Contenu du carton [pc]	Fr./m ¹ hors taxes	Catégorie
PAVATAPE 12	137184	6.1	10	12	10	2.10	B

Caractéristiques techniques

Matériau	Ruban adhésif en caoutchouc butyle
Épaisseur [mm]	3
Température minimale de mise en œuvre pour support et air ambiant avec PAVAPRIM [°C]	-10
Température de mise en œuvre Ruban [°C]	+5 à +30
Résistance à la température [°C]	-40 à +100

Description du produit

Ruban élastique d'étanchéité à l'air en caoutchouc butyle, sans solvants. Le ruban durable est idéale pour les raccords de lés frein-vapeur et pare-vapeur de tous types, conformément aux normes SIA 180 et DIN 4108-7. Convient également pour l'encollage étanche à l'eau des lés de sous-toiture.

Nos brochures techniques contiennent plus de détails sur les possibilités d'application et les consignes de mise en œuvre.

Stockage

Au frais et au sec, dans un endroit protégé des rayons du soleil.

Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d'ouvrage.

