



- hinterlaufsichere Abdichtung von Details und Anschlüssen im Holzbau
- einkomponentig, direkt gebrauchsfertig
- einfach verarbeitbar mit Pinsel oder Roller

**Lieferform**

	Artikelnummer	Inhalt [kg]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./kg exkl. MwSt.	Kategorie
Eimer	00115379	6	1	26.50	A

**Technische Werte**

Materialverbrauch (je nach Untergrundbeschaffenheit und Leistungsklasse)	ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup>
regenfest	nach ca. 1 Stunde
belastbar	nach ca. 12 Stunden
Verarbeitungstemperatur: PAVAFLASH ist bei Umgebungstemperatur von +5 °C bis +40 °C und bei einer Untergrundtemperatur von +5 °C bis +50 °C verarbeitbar.	
Bauteiltemperatur	mindestens 3 °C über dem Taupunkt
Restfeuchte im mineralischen Untergrund	max. 6 % (Gew.-%)

**Produktbeschreibung**

PAVAFLASH ist vielseitig an der Gebäudehülle einsetzbar und bietet neue Möglichkeiten in der Bauwerksabdichtung im Holzbau. Dank des Abdichtungsharzes können Durchdringungen, Dichtebenen, Wand- und andere Anschlüsse dauerhaft abgedichtet werden.

**Lagerung & Entsorgung**

Im Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Geöffnete Gebinde sind nur begrenzt lagerfähig und zeitnah zu verarbeiten.

Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt werden. Nicht ausgehärtetes Material ist gesondert zu entsorgen.

**Haltbarkeit**

mindestens 12 Monate ungeöffnet

**Vorbehandlungstabelle**

Untergrund	Vorbehandlung
Holz	Anschleifen - ggf. alte Anstriche entfernen
Beton	Anschleifen, Zementhaut entfernen. Haftzugfestigkeit: 1,5 N/mm <sup>2</sup>

**PAVATEX-Systemgarantie**

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.



### ALSAN FLEECE 110 P Polyestervlies




- verbessert die Rissüberbrückung und ermöglicht die Schichtdickenkontrolle
- praktisches Rollenformat für eine schnelle Montage

#### Lieferform

Artikelnummer	Material	Rollenbreite [cm]	Rollenlänge [m]	Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt.
00041559	Polyester	25	50	2.60

### ALSAN FLEECE 110 P Innenecke




- Passgenaue Lösung für Eckbereiche
- Zeitsparende, praxisbewährte Anwendung

#### Lieferform

Artikelnummer	Material	Inhalt/Gebinde [Stck]	Dimension [mm]	Fr./Beutel exkl. MwSt.
00112399	Polyester	5	150 x 85	18.90

### ALSAN FLEECE 110 P Aussenecke




- Sicherer Schutz gegen stehendes Wasser
- Dauerhafte Abdichtung von Details und Anschlüssen

#### Lieferform

Artikelnummer	Material	Inhalt/Gebinde [Stck]	Dimension [mm]	Fr./Beutel exkl. MwSt.
00112498	Polyester	5	170 x 85	18.90

### ALSAN FLEECE 110 P Rohreinfassung 100 mm und 125 mm



#### Lieferform

Artikelnummer	Material	Inhalt/Gebinde [Stck]	Dimension [mm]	Fr./Beutel exkl. MwSt.
00110883	Polyester	2	Ø 100	13.20

#### Lieferform

Artikelnummer	Material	Inhalt/Gebinde [Stck]	Dimension [mm]	Fr./Beutel exkl. MwSt.
00110885	Polyester	2	Ø 125	13.20

#### Lagerung

trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.