



- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0.036$ W/(mK)
- Einfache Verarbeitung, hervorragende Klemmwirkung
- Speziell abgestimmte Mattenbreite für das Standard-Rastermass im Holzrahmenbau

Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/ Palette	Platten/ Paket	Format [cm]	Palette [m ²]	Palette [kg]	Fr./m ² exkl.MwSt.	Kategorie
00112946	30	150	15	122 x 57.5	105.2	204	3.60	A
00112947	40	112	14	122 x 57.5	78.6	204	4.75	A
00112949	50	90	9	122 x 57.5	63.1	204	5.95	A
00112950	60	72	9	122 x 57.5	50.5	197	7.10	A
00112951	80	56	7	122 x 57.5	39.3	204	9.45	A
00112952	100	40	4	122 x 57.5	28.1	183	11.85	A
00112953	120	32	4	122 x 57.5	22.4	177	14.20	A
00112954	140	32	4	122 x 57.5	22.4	204	16.55	A
00112955	160	28	2	122 x 57.5	19.6	204	18.95	A
00112956	180	24	3	122 x 57.5	16.8	197	21.30	A
00112957	200	20	2	122 x 57.5	14.0	183	23.70	A
00112958	220	20	2	122 x 57.5	14.0	200	26.05	A
00112959	240	16	2	122 x 57.5	11.2	177	28.40	A
00113722	40	112	14	122 x 62.5	85.4	220	4.75	B
00113723	60	72	9	122 x 62.5	54.9	213	7.10	B
00113724	80	56	7	122 x 62.5	42.7	220	9.45	B

Kantenausführung: Stumpf

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m ³]	60
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0.036
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	2
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T3-TR1-AFr5
N°KEYMARK	039-MPA-NRW-00429

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA 279 λ_D [W/(mK)]	0.036
Brandverhaltensgruppe nach VKF	RF2

Produktbeschreibung

PAVAFLEX-PLUS ist ein flexibler Holzfaserdämmstoff mit hervorragenden wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften für eine diffusionsoffene Bauweise. Der natürliche Dämmstoff lässt sich mit einfachen Schneidwerkzeugen bearbeiten. Dank Flexibilität und guter Klemmwirkung ist PAVAFLEX-PLUS schnell, leicht und passgenau einzubauen.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Paletten dürfen nicht gestapelt werden



PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

