



- Leicht, stabil und dämmstark
- Schnelle Montage
- Dampfbremsend und luftdicht, fertige Oberfläche für Finisharbeiten

**Lieferform**

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/ Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m <sup>2</sup> ]	Format [cm]	Palette brutto [m <sup>2</sup> ]	Palette [kg]	Fr./m <sup>2</sup> exkl.MwSt.	Kategorie
00116019	30	74	123x 52	47.3	125 x 54	50.0	365	19.50	A
00108328	30	74	248 x 52	95.4	250 x 54	99.9	709	19.50	A

Kantenausführung: Profiliert umlaufend mit V-Fuge  
 Oberfläche: Beidseitig weisse Funktionsschicht auf Zellulosebasis mit dampfbremsender Wirkung  
 Herstellung: Werk Golbey

**PAVATEX Laibungsplatten (unbeschichtet)**

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/ Palette	Stück/ Paket	Format [cm]	Palette [m <sup>2</sup> ]	Palette [kg]	Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
00108226	20	96	8	110 x 60	63.4	249	6.20	A
00108227	40	48	4	110 x 60	31.7	249	13.40	A

Kantenausführung: Stumpf  
 Herstellung: Werk Cham

**Technische Werte**

Rohdichte $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	230
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) $\lambda_D$ [W/(mK)]	0.044
Spez. Wärmekapazität	2100
sd-Wert [m]	4.6
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	250
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	30
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T5-CS(10/y)250-TR30-WS1.0

**Schweiz**

Brandverhaltensgruppe nach VKF	RF3
--------------------------------	-----

**Produktbeschreibung**

PAVAROOM ist eine Innenausbauplatte für die Beplankung von Dachschräge, Decke, Innenwand, Kniestock und Innenseite der Aussenwand. Die Nut und Federverbindung ermöglicht eine schnelle fortlaufende Verlegung über Konstruktionshölzer/Sparren bis zu einem max. Achsmass von 80cm. Die beidseitige Beschichtung macht den Einsatz als dampfbremsende und luftdichte Ebene möglich. Eine zusätzliche Dampfbrems-/Luftdichtigkeitsfolie ist nicht notwendig. Dadurch sind bis zu 3 Arbeitsschritte weniger erforderlich als bei herkömmlichen GK/ GF-Platten. Mit einem Gewicht von 7.20 bzw. 13.20 kg/m<sup>2</sup> ist sie deutlich leichter und sorgt somit für ein sehr einfaches Handling. Gleichzeitig gewährleistet PAVAROOM einen zusätzlichen Wärmeschutz, Hitzeschutz und Schallschutz. Anschlüsse an angrenzende Bauteile können mit dem Klebeband PAVAFIX WIN luftdicht abgeklebt werden.

**Volldeklaration**

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf [www.pavatex.com](http://www.pavatex.com)

**Lagerung**

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 2 Paletten übereinander stapeln.

**PAVATEX-Systemzubehör**

- Spachtelset
- PAVAFIX WIN
- PAVACASA Fugendichtband
- PAVACASA Fugenfüller

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

