



- Dünne aber druckfeste Unterlagsplatten
- Geprüfte Trittschallverbesserungsmasse unter Fertigparkett und Laminat
- Ideale Abdeckplatte der Ausgleichsschüttung PAVAPLANUM

Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/Palette	Format [cm]	Palette [m ²]	Palette [kg]	Fr./m ² exkl.MwSt.	Kategorie
00108656	2	200	100 x 50	100.0	185	4.55	A

Kantenausführung: Stumpf

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m ³]	800
Wärmeleitfähigkeit λ_p [W/(mK)]	0.14
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	60
Brandverhalten (EN 13501-1)	D,-s2,d0
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201
Faserplatte EN 622-3	Typ MBH

Produktbeschreibung

Als trittschalldämmende Unterlage kann PAVASTEP verklebt oder vernagelt auf Estrichflächen sowie auf Dielenböden verlegt werden. Die PAVASTEP Unterlagsplatten sind dünn und druckfest.

Trittschallverbesserungsmasse

PAVASTEP 2 mm mit Laminatboden 8 mm [$\Delta L_{w,p}$]	18
PAVASTEP 2 mm mit Echtholzparkett 15 mm [$\Delta L_{w,p}$]	15

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten.



PAVATEX-geprüfte Werte

Die Nutzlastbereiche für Bodenkonstruktionen wurden geprüft. Die verschiedenen Aufbauten sowie die Daten für Punkt- und Flächenlasten finden Sie in den jeweiligen länderspezifischen technischen Unterlagen.