



- Universell einsetzbare diffusionshemmende Dampfbremse
- Reissfest, formstabil und leicht transparent mit Zuschnittmarkierung
- Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie

#### Lieferform

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
00107630	1.5	50.0	75.0	9	2.05	A

#### Technische Werte

Material	Polypropylenvlies mit Polyolefinbeschichtung		
Dicke [mm]	0.40		
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	70000		
$s_d$ -Wert [m]	28		
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	110		
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E		
Dehnung [%]	längs	95	
	quer	95	
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	180	
	quer	160	
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	100	
	quer	150	
CE	EN 13984		

#### Produktbeschreibung

Die PAVATEX DB 28 kommt als luftdichte Dampfbremse bei reduziertem Wasserdampfdurchgang in Dach- und Wandkonstruktionen zum Einsatz. Die PAVATEX DB 28 wird warmseitig der Wärmedämmung verlegt. Die Verklebungen der Bahnenstöße sowie die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX Dichtprodukten.

#### Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.



#### PAVATEX-Systemzubehör

PAVACOLL 310/600  
 PAVABOND  
 PAVATAPE 12  
 PAVATAPE FLEX  
 PAVAFIX

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

