



- Universell einsetzbare diffusionsoffene Dampfbremse
- Reissfest, formstabil und leicht transparent, mit Zuschnittmarkierung
- Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie

**Lieferform**

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
00107631	1.5	50.0	75.0	9	2.15	A

**Technische Werte**

Material	Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerbeschichtung	
Dicke [mm]	0.40	
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	7500	
$s_d$ -Wert [m]	3.5	
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	110	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Dehnung [%]	längs	50
	quer	60
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	180
	quer	140
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	130
	quer	140
CE	EN 13984	

**Produktbeschreibung**

Die PAVATEX DB 3.5 kommt als luftdichte Dampfbremse bei diffusionsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen zum Einsatz. Die PAVATEX DB 3.5 wird warmseitig der Wärmedämmung verlegt. Die Verklebungen der Bahnenstöße sowie die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX Dichtprodukten.

**Lagerung**

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.



**PAVATEX-Systemzubehör**

- PAVACOLL 310/600
- PAVABOND
- PAVATAPE 12
- PAVATAPE FLEX
- PAVAFIX

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

