



- Wind- und wasserdichte Unterdachbahn für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung ab 5° Dachneigung
- Einfach fugenlos und homogen verschweisbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft, 3 Monate frei bewitterbar
- Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie



**Lieferform**

| Artikelnummer  | Rollenbreite [m] | Rollenlänge [m] | Rollenfläche [m <sup>2</sup> ] | Rollengewicht [kg] | Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt. | Kategorie |
|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 00107651       | 1.5              | 50.0            | 75.0                           | 25                 | 7.85                           | A         |
| 00108975       | 3.0              | 25.0            | 75.0                           | 25                 | 7.85                           | A         |
| 00111098 Jumbo | 3.0              | 400.0           | 1200.0                         | 400                | 7.85                           | B         |

**Technische Werte**

|                                    |  |     |
|------------------------------------|--|-----|
| Material                           | Polyester Faservliesstoff mit TPO Beschichtung |     |
| s <sub>p</sub> -Wert [m]           | 0.18   |     |
| Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ] | 330  |     |
| Wasserdichtigkeit                  | W1   |     |
| Temperaturbeständigkeit [°C]       | -40 bis +90                                    |     |
| Brandverhalten (EN 13501-1)        | Klasse E                                       |     |
| Freibewitterungszeit [Monate]      | 3  |     |
| Dehnung [%]                        | längs  | 50  |
|                                    | quer   | 70  |
| Höchstzugkraft [N/5cm]             | längs  | 300 |
|                                    | quer   | 350 |
| Nagelausreissfestigkeit [N]        | längs  | 200 |
|                                    | quer   | 200 |
| CE                                 | EN 13859-1                                     |     |

**Produktbeschreibung**

PAVATEX UDB, die diffusionsoffene, warm- oder kaltverschweisbare Unterdachbahn für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung ab 5° Dachneigung.

Eine homogene und unlösbare Nahtverbindung kann mühelos mittels UDB Quellschweissmittel oder durch Heissluft erzeugt werden.

**Lagerung**

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.



**PAVATEX-Systemzubehör**

- UDB Streifen
- UDB Quellschweissmittel
- UDB Pinselflasche
- UDB Manschette
- PAVAFIX SN BAND

*Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.*

