



- Wind- und wasserdichte Unterdachbahn für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung ab 5° Dachneigung
- Einfach fugenlos und homogen verschweissbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft, 3 Monate frei bewitterbar
- Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie



Lieferform

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]	Fr./m ² exkl. MwSt.	Kategorie
00107651	1.5	50.0	75.0	25	7.85	A
00108975	3.0	25.0	75.0	25	7.85	A
00111098 Jumbo	3.0	400.0	1200.0	400	7.85	B

Technische Werte

Material	Polyester Faservliesstoff mit TPU Beschichtung	
s _p -Wert [m]	0.18	
Flächengewicht [g/m ²]	330	
Wasserdichtigkeit	W1	
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Freibewitterungszeit [Monate]	3	
Dehnung [%]	längs	50
	quer	70
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	300
	quer	350
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	200
	quer	200
CE	EN 13859-1	

Produktbeschreibung

PAVATEX UDB, die diffusionsoffene, warm- oder kaltverschweissbare Unterdachbahn für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung ab 5° Dachneigung.

Eine homogene und unlösbare Nahtverbindung kann mühelos mittels UDB Quellschweissmittel oder durch Heissluft erzeugt werden.

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.



PAVATEX-Systemzubehör

- UDB Streifen
- UDB Quellschweissmittel
- UDB Pinselflasche
- UDB Manschette
- PAVAFIX SN BAND

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

