



- Wind- und wasserdichte Unterdachbahn für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung ab 5° Dachneigung
- Einfach fugenlos und homogen verschweissbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft, 3 Monate frei bewitterbar
- Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie



**Lieferform**

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
00107651	1.5	50.0	75.0	25	7.85	A
00108975	3.0	25.0	75.0	25	7.85	A

**Technische Werte**

Material	Polyester Faservliesstoff mit TPO Beschichtung	
s <sub>p</sub> -Wert [m]		0.18
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]		330
Wasserdichtigkeit		W1
Temperaturbeständigkeit [°C]		-40 bis +90
Brandverhalten (EN 13501-1)		Klasse E
Freibewitterungszeit [Monate]		3
Dehnung [%]	längs	50
	quer	70
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	300
	quer	350
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	200
	quer	200
CE		EN 13859-1

**Produktbeschreibung**

PAVATEX UDB, die diffusionsoffene, warm- oder kaltverschweissbare Unterdachbahn für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung ab 5° Dachneigung.

Eine homogene und unlösbare Nahtverbindung kann mühelos mittels UDB Quellschweissmittel oder durch Heissluft erzeugt werden.

**Lagerung**

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.



**PAVATEX-Systemzubehör**

- UDB Streifen
- UDB Quellschweissmittel
- UDB Pinselflasche
- UDB Manschette
- PAVAFIX SN BAND

*Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.*

