



- schützt UV-exponierte Traufbereiche vor Beschädigungen
- dauerhafter UV-Schutz, auch bei Entwässerung der Dachbahn in der Rinne
- nicht reflektierend und einfach zu montieren

#### Lieferform

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./m <sup>1</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
00116562	0.3	25.0	7.5	2	2	5.90	A

#### Technische Werte

Material	Beschichtetes Polyestervlies mit Acrylat-Klebstoff	
s <sub>p</sub> -Wert [m]	0.02	
Flächengewicht [(g/m <sup>2</sup> )]	400	
Wasserdichtigkeit	W1	
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Freibewitterungszeit (Monate)	5000 h UV-Test bestanden EN 13859-2	
Dehnung [%]	längs	20
	quer	20
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	300
	quer	200
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	120
	quer	120

#### Lagerung

Rollen trocken und kühl, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

#### PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

