



- schützt UV-exponierte Traufbereiche vor Beschädigungen
- dauerhafter UV-Schutz, auch bei Entwässerung der Dachbahn in der Rinne
- nicht reflektierend und einfach zu montieren

**Lieferform**

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./m <sup>1</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
00116562	0.3	25.0	7.5	2	2	5.90	A

**Technische Werte**

Material	Beschichtetes Polyestervlies mit Acrylat-Klebstoff
s <sub>p</sub> -Wert [m]	0.02
Flächengewicht [(g/m <sup>2</sup> )]	400
Wasserdichtigkeit	W1
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Freibewitterungszeit (Monate)	5000 h UV-Test bestanden EN 13859-2
Dehnung [%]	
längs	20
quer	20
Höchstzugkraft [N/5cm]	
längs	300
quer	200
Nagelausreissfestigkeit [N]	
längs	120
quer	120

**Lagerung**

Rollen trocken und kühl, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

**PAVATEX-Systemgarantie**

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

