



- Lösemittelfrei und geruchlos
- Dauerhafte Klebefuge, haftet auf feuchten Oberflächen
- Abklebung von Überlappungen und Anschlüssen von PAVATEX-Bahnen sowie zur Fugenverklebung von ISOROOF

**Lieferform**

	Artikelnummer	Inhalt/Gebinde (ml/g)	Kartoninhalt [Stck.]	Zubehör incl.	Fr./Stück exkl. MwSt.	Kategorie
Kartusche	137187	310/470	12	12 Kippspitzen	14.40	A
Schlauchbeutel	137188	600/900	10	10 Grosskegeldüsen	23.60	A

**Technische Werte**

Material	1 K Polyurethan Klebstoff, lösemittelfrei
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft [°C]	-5
Verarbeitungstemperatur Kleber [°C]	+5 bis +40
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100
Offene Zeit (Hautbildezeit) bei 20 °C und 65% r.F. [min.]	7
Dicht nach [h]	2

**Verbrauchsrichtwerte\***

	Format [cm]	ml/m	ml/m <sup>2</sup>	Verbrauch für 100m <sup>2</sup>	
				Kartuschen	Schlauchbeutel
ISOROOF	80x255	25	41	13	7
ISOROOF	60x180	25	56	18	10
Verklebung und Anschlüsse von PAVATEX-Bahnen	-	25	-	-	-

\* ohne Anschlüsse und Durchdringungen

**Produktbeschreibung**

Zum wasser- und wetterfesten Verkleben von PAVATEX-Dämm- und Unterdachsystemen, für wasser- und luftdichtes Abkleben von Überlappungen und Anschlüssen von PAVATEX-Bahnen und zur Fugenverklebung von ISOROOF (in der Fläche). Haftet auch auf Holz, Holzwerkstoffplatten, nicht brennbaren Bauplatten, Beton, Mauerwerk, Putz, korrosionsgeschützten Metallen und feuchten Untergründen.

Bei Materialien, die nicht in der Anwendung beschrieben sind, sind Klebeversuche unerlässlich.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

**Lagerung**

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

**Haltbarkeit**

18 Monate ungeöffnet

**Hinweis zur Arbeitssicherheit**

Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Nur für den gewerblichen Verbraucher.

**PAVATEX-Systemgarantie**

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

