



- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Gute Verarbeitbarkeit durch flexiblen Folienträger
- UV-stabilisiert, sehr alterungsbeständig auf schwarzen Fassadenbahnen

**Lieferform**

	Artikelnummer	Gewicht/Karton [kg]	Rollenlänge [m]	Rollenbreite [mm]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./m <sup>1</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
PAVAFIX 60	137176	2.8	25	60	4	1.40	A
PAVAFIX 20_40	137177	2.8	25	60	4	2.10	A
PAVAFIX 150	137178	3.2	25	150	2	4.30	A

**Technische Werte**

Material	Allround-Acrylatkleber auf Kunststoffträger
Dicke [mm]	0.3
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft mit PAVAPRIM [°C]	-10
Verarbeitungstemperatur Band [°C]	-5 bis +40
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90

**Produktbeschreibung**

PAVAFIX ist ein Allround-Acrylatklebeband zum dauerhaften Abdichten von PAVATEX Bahnen und Holzfaserplatten im Innen- und Aussenbereich. UV-stabilisiert und gute Alterungs- und Wasserbeständigkeit. Die Freibewitterungsdauer beträgt max. 12 Monate. Dauerhafte UV-Belastung hinter offenen Fassaden (maximale Fugenbreite 30 mm). Bei Verklebung auf porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein Voranstrich mit PAVAPRIM.

- PAVAFIX 60: Für die Verklebung von Folien
- PAVAFIX 20\_40: Für die Verklebung von Anschlüssen
- PAVAFIX 150: Für die Verklebung von First, Kehlen, Grate und Plattenstössen

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

**Lagerung**

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

**PAVATEX-Systemgarantie**

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

