



- Doppelseitig hohe Klebkraft, hohe Initialhaftung
- Geeignet für glatte bis raue Oberflächen
- Rasche und sichere Anschlussverklebung ohne Trocknungszeit

**Lieferform**

	Artikelnummer	Gewicht/Karton [kg]	Rollenlänge [m]	Rollenbreite [mm]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./m <sup>1</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
PAVATAPE 12	137184	6.1	10	12	10	2.10	B

**Technische Werte**

Material	Klebeband aus Butylkautschuk
Dicke [mm]	3
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft mit PAVAPRIM [°C]	-10
Verarbeitungstemperatur Band [°C]	+5 bis +30
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100

**Produktbeschreibung**

Lösemittelfreier und elastischer Luftdichtungsband aus Butylkautschuk. Das dauerhafte Band eignet sich für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art gemäss SIA 180 und DIN 4108-7. Ebenso einsetzbar für die wasserdichte Verklebung von Dachbahnen.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.

**Lagerung**

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.



**PAVATEX-Systemgarantie**

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.