



- Universell einsetzbare diffusionshemmende Dampfbremse
- Reissfest, formstabil und leicht transparent mit Zuschnittmarkierung
- Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie

Lieferform

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]	Fr./m ² exkl. MwSt.	Kategorie
137169	1.5	50.0	75.0	9	2.50	B

Technische Werte

Material	Polypropylenvlies mit Polyolefinbeschichtung		
Dicke [mm]	0.40		
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	70000		
s_d -Wert [m]	28		
Flächengewicht [g/m ²]	110		
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E		
Dehnung [%]	längs	95	
	quer	95	
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	180	
	quer	160	
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	100	
	quer	150	
CE	EN 13984		

Produktbeschreibung

Die PAVATEX DB 28 kommt als luftdichte Dampfbremse bei reduziertem Wasserdampfdurchgang in Dach- und Wandkonstruktionen zum Einsatz. Die PAVATEX DB 28 wird warmseitig der Wärmedämmung verlegt. Die Verklebungen der Bahnenstöße sowie die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX Dichtprodukten.

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.



PAVATEX-Systemzubehör

PAVACOLL 310/600
 PAVABOND
 PAVATAPE 12
 PAVATAPE FLEX
 PAVAFIX

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbroschüren.