



- Protège les zones de faitage exposées aux UV de tout dommage
- Protection durable contre les UV, y compris si la bande de toit est drainée dans la gouttière
- Non réfléchissant et simple à monter

Conditionnement

Numéro-d'article	Largeur de rouleau [m]	Longueur de rouleau [m]	Surface utile [m ²]	Poids du rouleau [kg]	Contenu du carton [pièce.]	Fr./m ¹ hors taxes	Catégorie
00116562	0.3	25.0	7.5	2	2	5,90	A

Caractéristiques techniques

Matériau	Polyester enduit avec une colle à base d'acrylate		
Valeur s_d [m]	0,02		
Poids surfacique [(g/m ²)]	400		
Étanchéité à l'eau	W1		
Résistance à la température [°C]	-40 à +80		
Classe comportement au feu (EN 13501-1) (sur voligeage)	classe E		
Temps ouvert (mois)	test aux UV de 5000 h réussi selon la norme EN 13859-2		
Allongement [%]			
	longitudinale		20
	transversale		20
Force de rupture [N/5cm]			
	longitudinale		300
	transversale		200
Résistance à la déchirure au clou [N]			
	longitudinale		120
	transversale		120

Stockage

Stocker les rouleaux au sec, à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité.

Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d'ouvrage.

