



- Dämmstoff aus nativer Holzfaser
- hervorragender Wärme-, Hitze- und Schallschutz
- Sorptionsfähig und feuchteausgleichend
- Mit einem Material alle Dämmstärken und Formen fugen- und verschnittfrei realisierbar

Lieferform

Artikelnummer	Gewicht [kg/Sack]	Format [cm/Sack]	Säcke/Palette	Fr./kg exkl. MwSt.	Kategorie
00114357	15.0	80 x 40 x 34	21	1.31	A

Europaletten getauscht: 1.00 Fr./Palette
 Europaletten nicht getauscht: 15.00 Fr./Palette

Technische Werte

Wärmeleitfähigkeit λ_p [W/(mK)] bei 30–60 kg/m ³ SIA	0.038
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Brandkennziffer nach VKF (BKZ)	5.3
Strömungswiderstand r bei 30 kg/m ³ [kPa.s/m ²]	≥ 5
Resistenz gegen Schimmelwachstum	Bewertungsstufe 0 gem. ETA

* Weitere Informationen auch unter www.isofloc.ch
 Copyright © isofloc AG • Bütschwil 2017 • jas.albc.isowf.db.de.20170619.E

Produktbeschreibung

isofloc® woodfiber ist ein einblasbarer Dämmstoff aus nativer Holzfaser, der sich beim Befüllen optimal an die verschiedensten Hohlräume anpasst. Durch die lose Form kann jede Dämmstärke und jede Geometrie fugen- und verschnittfrei gedämmt werden.

Ob es um die Innendämmung oder Aussendämmung von Wänden geht oder um die Wärmedämmung von Fussböden, Decken oder Dächern: Bei nahezu allen Dämmaufgaben erweist sich isofloc® woodfiber als eine hervorragende Lösung.

Volldeklaration

Holzfasern, Additive < 10 %

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern.

